

# UNIQUE

– turvapiippu huippueristeillä

Unique teräspiippu on paloturvallinen, T600 lämpöluokkaan testattu, pystysuoriin ja vaakasuuntaiseen asennukseen, sekä 30°, 45° ja 90° kulmaan asennettavissa. CE-merkitty, nokipalonkestävä, moniseinämäinen, moduulirakenteinen ja eristetty järjestelmäsavupiippu on testattu kuivia ja märkiä polttoaineita käyttäviin tulisijoihin.

## Miksi valita Unique?

Unique teräspiipussa käytetään kahden huippueristeen parhaita ominaisuuksia, jolla saadaan aikaan umpieristystekniikalla alan kehittynein turvapiippu. Korkean lämmönkeston omaavaa alkalinen maasilikaattieriste suojelee eristyskyvyltään erinomaista kivillaa. Eristeiden välissä on lämmönjohtumisen katkaiseva ja lämpöä heijastava alumiini.

Eristerakenteen ansiosta piipun ulkohalkaisija on erityisen ohut ja pintalämpötila pieni, joten teräspiippu soveltuu myös pieniin takkoihin. Unique on pienten suojaetäisyyksien ansiosta erityinen tilaihme rakenteiden läpäisyssä.

## Unique järjestelmäsavupiippu

Järjestelmäsavupiippu sisältää tilattaessa EPDM kumiseoksesta valmistetun aluskatteen ja höyrysulku tiivistyksen, sekä vesikatton tiivistyksen. Savupiipun liitokset on testattu sijoitettavaksi rakennuseristeen sisään. Piippu voidaan asentaa koteloituun rakenteeseen ja seinän läpivientiin.

### Savukanavakoot

150, 175, 200, 250 (muunnetaan adapterilla tulisijalähtöön sopivaksi)

### Ulkohalkaisijakoot

238, 290, 314, 370

### Moduulien pituudet

230, 540, 1170

### Lämpöluokka

T600

### Paloturvaetäisyys

40mm

### CE-Tunnus

T600-N1-D/W-Vm-L20070-G40

